

⑬

6.25GY~1.24B

彩度の数値は対象欄の下限値

	10	7	5	2.25	1.25	1	0
明度 8 以上			37-80H 37-80L 42-60T 42-50T	37-80H 39-80H 45-80H 49-80H 55-80H	37-90D, 45-90D 37-80D, 45-80D 39-80D, 55-90D 42-90D, 55-80D 42-80D, 59-80D	39-80B 45-90B 45-85B 45-80B 55-90B 55-85B 55-80B	45-90A 45-85A 45-80A 55-90A 55-85A 55-80A
明度 5 以上 8 未満	37-60T 39-60V 45-50T 47-60T 52-60T	45-70P 49-60P 52-50P 55-70P 55-50P 59-60P	37-50L 39-60L 42-50L 45-60L 52-60L 52-50L 59-70L	37-50H, 45-50H 39-70H, 49-70H 39-50H, 52-60H 42-70H, 55-70H 45-70H, 55-50H 45-60H, 59-60H	37-60D, 55-70D 42-70D, 55-60D 45-70D, 55-50D 45-60D, 57-70D 45-50D, 57-60C 52-70D	45-70B 45-60B 45-50B 55-70B 55-60B 55-50B	45-70A 55-70A
明度 5 未満	49-40T	39-40P 42-40P 45-40P 59-40P	39-40L 45-30L 52-40L 55-30L	39-40H 42-30H 49-20H 59-30H	45-40D 45-30D 45-20D 55-40D 55-30D	45-40B 45-30B 45-20B 55-40B 55-30B 55-20B	

※表中の着色部が、環境色彩ガイドラインに適合します。

※塗料番号は、(社)日本塗料工業会発行 2013年G版塗料用標準色に対応しています。