

(2)仕様
①仕様

(60/50HZ)

型式	TA-5DX2	TA-5H2
プランジャポンプ型式	RG-508VR	RG-511VR
モータ	3相 4P 3.7kW 全閉外扇屋内形	
定格電圧	200V	
吐出し圧力	4.9MPa(50kgf/cm ²)	9.8MPa(100kgf/cm ²)
回転速度	930/950 min ⁻¹ (rpm)	740/690 min ⁻¹ (rpm)
吐出量	30.1/30.8 L/min	18.6/17.3L/min
圧力調整弁	調圧弁 A-30RV	
寸法(L×W×H)	546×493×645mm	
質量(重量)	約75kg	
吸水ホース	3/4B×2.7m. ストレーナ付	
吐水ホース	1/2B×10m	3/8B×10m
余水ホース	1/2B×2.7m	
ノズル	ガンノズル(SG50-40)	HJG120-30VAN
ノズルチップ	φ2.5	φ1.5

②各部の名前

No.	名前	個数	TA-5DX2	TA-5H2
1	プランジャポンプ	1	RG-508VR	RG-511VR
2	モータ	1	3.7kW, 4P, 全閉外扇屋内形	
3	ポンプVプーリ	1	B型 8	A型 9
4	モータVプーリ	1	B型 4½/5½	A型 4/4½
5	Vベルト	-	B形(レッド) 41/43-2本	A形(レッド) 43/44-3本
6	起動器	1	押知始動スイッチ(DTFDL-33)	
7	圧力計	1	φ50×10MPa, 油入	φ50×16MPa, 油入
8	調圧弁	1	A-30RV	
9	吸水口	1	G¾ B	
10	余水口	1	G½ B	
11	吐水口	1	G½ B	G¾ B
12	キャブタイヤケーブル	1	4C×2mm ² ×5m(4Pプラグ付)	
13	前車輪	2	φ75(固定車)	
14	後車輪	2	φ75(自由車)	

(60/50HZ)

